

K – PŘESTAVBY Z UHLÍ NA PELETY



DŘEVNÍ
PELETY



benekov®

Úsporné energie pro pohodlný život

**Máme řešení
pro ETS2**



Snadné řešení pro topení dřevními peletami

Kompletní sada pro přestavbu kotlů BENEKOV řada C, B, R na plně automatický kotel na pelety.

Díky této sadě získáte kotel na pelety s automatickým zapalováním.

Hořák BENEKOV s modulací výkonu 6–25 kW má automatické zapalování. Největší výhodou je rotační čištění roštu, kdy hořák vydrží v provozu i několik týdnů bez zásahu uživatele a nutnosti ručního vyčištění. Lze bez problému spalovat i méně kvalitní dřevní pelety s příměsí kůry. Hořák se vyznačuje vysokou účinností hoření.

Součástí je regulace Tech™ ST-900P, s dotykovým displejem a jednoduchým ovládáním. Jednotka umí ovládat čerpadlo kotle, čerpadlo TUV, čerpadlo mixu, směšovací ventil a dva topné okruhy v základu. Lze připojit akumulaci nádobu (horní, spodní čidlo). Je možné vzdálené ovládání pomocí integrovaného modulu. Lze připojit venkovní čidlo pro ekvitermní regulaci.

Instalace je poměrně jednoduchá. Oproti instalaci nového kotle není zapotřebí měnit hydraulický okruh soustavy.

NÍZKÁ VSTUPNÍ INVESTICE

RYCHLÁ PŘESTAVBA

MINIMÁLNÍ NÁROK NA ČAS OBSLUHY

MALÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

- Úplná přestavba stávajícího kotle na automatický kotel na pelety.
- Bezúdržbový hořák šetří čas při obsluze kotle.
- Součástí základní výbavy kotle je automatické zapalování.
- Čištění kotlového tělesa a vynášení popela stačí obvykle řešit jednou za 4 až 5 týdnů v závislosti na ročním období a typu použitého paliva.
- Volitelné příslušenství.
- Příprava na chytrou domácnost v ekosystému Tech™



**NÁVODY
K OBSLUZE**



**KDE
NAKOUPIŤ**



**NÁVODY
K ŘJ**



Zpětná kompatibilita

Obj. číslo	Přestavbová sada	Typ kotle
135400801 135400802	K25 – Pravá K25 – Levá	B20 B21 C15 C16 C17 R15 R16
139500801 139500802	K27 – Pravá K27 – Levá	B25 B26 C25 C26 C27 R25 R26

HYDRAULICKÉ
ZAPOJENÍ



Sada obsahuje

- | | |
|---|-----------------------------|
| • Hořák na pelety Benekov | • Keramická přepážka dvířek |
| • Regulátor Tech ST-900P s dotykovým barevným displejem | • Těsnění pod hořák |
| • Teplotní čidla a kabeláž | • Montážní příruba hořáku |
| • Pozinkovaný podavač délky 1,3 m (lze zkrátit) | • Stojánek pro displej |
| • Motor podavače | • Sestava keramiky |
| • Protipožární klapka | • Držák keramiky |
| • Flexi hadice 1 m | • Popelník |

Volitelné příslušenství

Obj. číslo	Položka
2000528	Násypka ke kotli K45 (575 l)
2000298	Násypka ke kotli K25 (370 l)
2000297	Násypka ke kotli K14 (200 l)
-	Podstavec pod stávající násypku – PŘIPRAVUJEME
51324	EU-WiFi RS internetový modul WG.05.0040 (5902479660974) (TECH) – BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ
51332	EU-505 Drátový internetový modul (TECH) – DRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ
51325	EU-280 pokojový termostat s RS komunikací WG.11.0109 (5902479660325) (TECH)
51326	Drátový pokojový termostat (TECH) EU-T-5z WiFi – dvoupolohový s WIFI podomítk. mont. WG.20.0175
51329	EU-T-2x WiFi – Pokojový termostat bezdrátový (TECH)
53265	Venkovní čidlo EU-291p KTY WG.03.0063 (TECH)

Doporučeným palivem jsou dřevní pelety třídy **A1** (podle certifikace ENplus, DIN plus – vyznačeno na obalu).